

(ispod pravilnika o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja)

IZVOD IZ PROIZVODNOG PROGRAMA GWE BUDAFILTER

BUNARSKE CEVI SA MAKSIMALNIM DUBINAMA UGRADNJE I ATESTIRANIM SPOLJNIM I UNUTRAŠNJIM PRITISCIMA						
Prečnik	DN	*	Dimenzije	Dubina ugradnje (m)	Spoljni pritisak (bar)	Unutrašnji pritisak (bar)
1 1/4	DN 35	x	42 x 3,5	589	49,2	18,2
1 1/2	DN 40	x	48 x 3,5	382	31,9	15,7
2	DN 50	x	60 x 4,0	286	23,9	14,3
3	DN 80	X	88 x 4,0	85	71,1	9,5
			90 x 3,5	51	4,3	8,1
		X	90 x 5,0	159	13,3	11,8
		X	90 x 6,7	408	34,1	16,1
		X	90 x 7,0	471	39,3	16,9
4	DN 100		113 x 3,5	25	2,1	6,4
		X	113 x 5,0	77	6,5	9,3
		X	113 x 7,0	226	18,9	13,2
		x	113 x 8,2	376	31,4	15,6
4 1/2	DN 115		125 x 4,0	28	2,4	6,6
		X	125 x 5,0	56	4,7	8,3
			125 x 6,0	100	8,4	10,1
		X	125 x 7,5	203	17	12,8
		X	125 x 9,0	366	30,6	15,5
		X	125 x 10,0	516	43,1	17,4
5	DN 125		140 x 5,5	53	4,5	8,2
		X	140 x 6,5	91	7,6	9,7
		X	140 x 8,0	175	14,6	12,1
		X	140 x 10,0	357	29,8	15,4
6	DN 150		165 x 5,0	23	2	6,3
			165 x 6,2	46	3,9	7,8
		X	165 x 7,5	85	7,1	9,5
		X	165 x 9,5	178	14,9	12,2
		X	165 x 11,9	368	30,7	15,5
		X	165 x 12,0	378	31,6	15,7
		X	165 x 14,0	625	52,2	18,5
		X	165 x 17,6	1336	111,5	23,9

7	DN 175		195 x 5,0	14	1,2	5,3
			195 x 7,0	40	3,4	7,4
		X	195 x 8,5	74	6,2	9,1
		X	195 x 11,5	193	16,1	12,5
		X	195 x 12,8	272	22,7	14,1
		X	195 x 14,0	363	30,3	15,5
		X	195 x 21,0	1380	115,1	24,1
8	DN 200	X	225 x 8,6	49	4,1	7,9
		X	225 x 10,0	79	6,6	9,3
		X	225 x 13,0	181	15,1	12,3
		X	225 x 16,7	404	33,7	16
10	DN 250	X	280 x 10,8	50	4,2	8
		X	280 x 12,5	80	6,7	9,3
		X	280 x 13,4	100	8,3	10,1
		X	280 x 16,0	175	14,6	12,1
12	DN 300		315 x 9,2	21	1,8	6
			315 x 13,0	62	5,2	8,6
		X	330 x 14,5	76	6,4	9,2
		x	330 x 19,0	178	14,9	12,2
14	DN 350	X	400 x 17,5	75	6,3	9,2
		x	400 x 21,5	143	12	11,4

*X – cevi sa navojem

Filteri tankozidni – sa navojem



Nominalni prečnik cevi	Spoljašnji prečnik cevi	Debljina zida
DN	mm	mm
35	42	3,5
40	48	3,5
50	60	4
80	90	5
100	113	5
115	125	5,5
125	140	6,5
150	165	7,5
175	195	8,5
200	225	10
250	280	12,5
300	330	14,5

Dužine: 1, 2, 3 m

Filteri debelozidni – sa navojem



Nominalni prečnik cevi	Spoljašnji prečnik cevi	Debljina zida
DN	mm	mm
80	90	7
100	113	7
115	125	7,5
125	140	8
150	165	9,5
175	195	11,5
200	225	13
250	280	16
300	330	19

Dužine: 1, 2, 3m